

Einweg-Ionenaustauscher L2/L5/L10

Stand- und Wandgeräte zur Herstellung vollentsalzten Wassers

L2 - Druckloser Einweg-Ionenaustauscher

Wandgerät zur Herstellung vollentsalzten Wassers
Reinstwasserqualität 0,1-20 µS/cm.

L5 - Regenerierbarer Ionenaustauscher (drucklos)

Wand-/Standgerät zur Herstellung vollentsalzten Wassers
Reinstwasserqualität 0,1-20 µS/cm.

L10 - Regenerierbarer Ionenaustauscher (drucklos)

Wand-/Standgerät zur Herstellung vollentsalzten Wassers
Reinstwasserqualität 0,1-20 µS/cm.



Technische Daten

	L2	L5	L10
Patronenfüllung	Hochleistungs-Einmalharz	Regenerierbares Hochleistungs-Mischbettharz	Regenerierbares Hochleistungs-Mischbettharz
Stundenleistung	ca. 50 l	ca. 60 l	ca. 100 l
Kapazität	bis 425 l	bis 1.150 l	bis 2.300 l
Anschlusswert	110-230 V, 50/60 Hz, ≤ 5W	110-230 V, 50/60 Hz, ≤ 5W	110-230 V, 50/60 Hz, ≤ 5W
Wasserhahnanschluss	¾" - Gewinde	¾" - Gewinde	¾" - Gewinde
Gewicht	ca. 3,5 kg	ca. 6 kg	ca. 11 kg
Abmessungen (B x H)	115 x 515 mm	170 x 420 mm	170 x 700 mm
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leitwertmesser mit Diodenanzeige grün/rot ■ Einweg-Patrone mit Hochleistungs-Einmalharz gefüllt ■ Anschluss-Auslaufschlauchset ■ Wandbefestigung aus Metall inkl. Befestigungsmaterial ■ Montage- und Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leitwertmesser mit Diodenanzeige, 8 Leuchtdioden grün/rot ■ Patrone gebrauchsfertig gefüllt ■ Anschluss-Auslaufschlauchset ■ Montage- und Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leitwertmesser mit Diodenanzeige, 8 Leuchtdioden grün/rot ■ Patrone gebrauchsfertig gefüllt ■ Anschluss-Auslaufschlauchset ■ Montage- und Bedienungsanleitung

